

SmartWash

EINFACH PERFEKT, PERFEKT EINFACH



4 Wasch- und Pflegeprogramme

- **Programm 1 Reinigen:**
Hochdruckwäsche mit heißem, enthärteten Wasser und PowerPearl MicroPulver
- **Programm 2 Klarspülen:**
Klarspülen mit kaltem Frischwasser
- **Programm 3 Lackschutz:**
Heißwachs mit heißem, enthärteten Wasser und synthetischem Heißwachs LackschutzKonzentrat
- **Programm 4 Hochglanz:**
Glanztrocknen mit heißem, enthärteten Wasser und Glanztrockner-Zusatz

Integrierte Wasserenthärtungsanlage

- Vorfilter Wassereingang
- Wasserenthärtungsanlage: 1 x 32 cbm/°dH
- Salzsolebehälter für 25 kg Regenerationssalztabletten

Heizsystem

- Edelstahlheizschlange mit Öl-Gebläsebrenner und optischer Flammenüberwachung
- Heizleistung 35 kW
- Feuerungstechnischer Wirkungsgrad 95 %
- Vorlagebehälter für Warmwasser

Frostschutzsystem / wintertauglich bis -20°C

- Frostschutzkreislaufsystem mit integriertem Wasserauffangbehälter
- Thermostatisch gesteuert
- Kreislaufsystem mit Kaltwasser
- Notfall-Frostschutzsystem bei Stromausfall

Standard Lieferumfang

- Edelstahlgehäuse (W-Nr.: 1.4301)
- Gehäusedämmung gegen Schall und äußere Witterungseinflüsse
- Waschausleger 3,25 m hoch mit Schlauchführungssystem, Hochdruckschlauch und LED-Beleuchtung
- Integrierter Lanzenköcher für Strahlrohr
- Frostschutz-Leckage mit isoliertem Edelstahlstrahlrohr 0,6 m, Keramikspritzdüse und Düsenschutz
- Integrierter Heizöltank
- Kamin zur Abgasführung

Abmessungen und Technische Daten

Abmessungen

Gerätehöhe	175 cm
Gerätehöhe mit Ausleger	325 cm
Breite	120 cm
Tiefe	75 cm
Gesamtgewicht mit Ausleger	ca. 560 kg

Technische Daten

Fördermenge	400-660 l/h
Max. Betriebsdruck	150 bar
Arbeitsdruck (stufenlos einstellbar)	30-130 bar
Temperatur (stufenlos einstellbar)	20-60 °C
Heizleistung	35 kW
EI. Anschluss	3N 400 V/50 Hz - 4,5 kW

Füllmenge und Kapazitäten

Leistung	1 x 32 cbm/°dH
Volumen Salzsolebehälter	25 kg
Füllmenge PowerPearl MicroPulver	18 l / 350 Wäschen
Füllmenge Heißwachs	10,5 l
Füllmenge Glanztrockner	10,5 l
Füllmenge Brennstoff	20 l
Füllmenge Frostschutzbehälter	40 l

Technische Änderungen vorbehalten.



EHRLE Reinigungstechnik GmbH
Siemensstraße 9
89257 Illertissen / Germany
Tel.: +49 (0) 7303/1600-0 - Fax: +49 (0) 7303/1600-60
www.ehrle.com - info@ehrle.com

SmartWash Plus Ein-Platz SB-Waschanlage mit MicroPulverdosierung

NEU



made by EHRLE in Germany

SmartWash

SmartWash

SPEZIFIKATIONEN INNEN



- SPS-Steuerung nach IEC-Standard zur Anlagenüberwachung und Programmsteuerung
- abschließbare Geldkassette aus Edelstahl
- alle Baugruppen und medienberührende Teile aus Edelstahl
- Wasserenthärtungsanlage im Ionen-Austauschersystem

- Waschprogrammwechsel innerhalb von 5 sec. an der Waschanlage
- Chemiebehälter für Flüssigchemie Lackschutz und Glanzrockner-Konzentrat
- MicroPulverdosierung mit Globoidschnecke
- Temperaturregelung mit Soll- und Ist-Wertanzeige



- CarWash-Pumpe mit Chromstahl-Pumpenkopf
- Langsamläufer mit 900 U/min
- heißwasserbeständige Manschetten und Edelstahlventile
- stufenlose Druckregelung
- im Betrieb extrem leise



SPEZIFIKATIONEN AUSSEN

- Waschgalgen 3,25 m hoch mit Schlauchführungssystem, Hochdruckschlauch und LED's



- serienmäßige Geräte- und Waschplatzbeleuchtung mit modernster LED-Technologie



- beleuchtete Programmtasten mit Bedienerführung
- große LED-Restwertanzeige
- elektronisches Münzprüfsystem: Annahme 0,50/1,-/2,- € / Jetons
- Sonderzubehör: CarWash Key System und Saldoablesung

4 Wasch- und Pflegeprogramme

- **Programm 1 Reinigen:** Hochdruckwäsche mit heißem, enthärteten Wasser und PowerPearl MicroPulver
- **Programm 2 Klarspülen:** Klarspülen mit kaltem Frischwasser
- **Programm 3 Lackschutz:** Heißwachs mit heißem, enthärteten Wasser und synthetischen Heißwachs LackschutzKonzentrat
- **Programm 4 Hochglanz:** Glanzrocknen mit heißem, enthärteten Wasser und Glanzrockner-Zusatz

- Integrierter Lanzenköcher Edelstahl für Strahlrohr
- Sonderzubehör: Softschaumbürste



- komplettes Gerät aus Edelstahl (W-Nr.: 1.4301)
- vollständig witterungs- und korrosionsgeschützt